

GP3V

Smerigliatrice assiale elettronica 760 W - 25 mm



> Caratteristiche

Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, per un'eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta.

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

Specifiche

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 giri/min
Lunghezza totale	406 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	85 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	GP3VWA
Codice EAN	4966376277704
Accessori in dotazione	chiave da 12 mm - chiave da 17 mm - impugnatura laterale

LA PIU' POTENTE DELLA SUA CATEGORIA!

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

