


## NV90AG

Chiodatrice a bobina - chiodi elettrosaldati 16°



### Caratteristiche

Chiodatrice potente e leggera da 90mm, regolazione di profondità chiodo senza utensili, sparo singolo o sequenziale a contatto (dual action), semplice da caricare, facile e comoda da usare con la leva di sparo rivestita in morbido elastomero e l'impugnatura soft-grip.

### Applicazioni

Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di casse in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

### Specifiche

<b>Capacità di carico</b>	200 ~ 300 chiodi
<b>Diametro della testa (D)</b>	6 ~ 7,2 mm
<b>Lunghezza chiodo (L)</b>	45 ~ 90 mm
<b>Diametro gambo (d)</b>	2,5 ~ 3,3 mm
<b>Trasmissione</b>	pistone a movimento alternato
<b>Pressione d'esercizio</b>	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
<b>Velocità</b>	3 chiodi/sec
<b>Entrata aria</b>	passo NPT 3/8"
<b>Consumo aria</b>	2,7 a 7 bar litri/sparo
<b>Lunghezza</b>	336 mm

<b>Altezza</b>	332 mm
<b>Larghezza</b>	135 mm
<b>Peso</b>	3,5 kg
<b>Codice articolo</b>	NV90AGL4
<b>Codice EAN</b>	4966376297399
<b>Accessori standard</b>	occhiali protettivi

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.