

## CS40Y

Elettrosega 2.000 W



### > Caratteristiche

Elettrosega da 2.000 W potente e bilanciata. Dotata di doppio sistema frenante, meccanico inerziale ed elettrico a microswitch e di un innovativo sistema di regolazione tensionamento catena che non richiede l'utilizzo di utensili. La leva acceleratore, molto ergonomica, ha la funzionalità Soft start, che evita brusche partenze e riduce di conseguenza il rischio di infortuni, e di un dispositivo di protezione contro il sovraccarico. La pompa olio è automatica con possibilità di regolarne il flusso di lubrificazione catena. Il livello dell'olio è possibile controllarlo tramite un'ampia finestra. Le impugnature, sia frontale che posteriore sono soft grip, per aumentare il controllo e la comodità di lavoro. Gli ingranaggi di accoppiamento sono interamente in acciaio ed è inoltre dotata di un robusto rampone di metallo.

### Applicazioni

### Specifiche

<b>Motore</b>	verticale
<b>Potenza</b>	2.000 W
<b>Tipo barra</b>	a rocchetto
<b>Lunghezza barra</b>	40 cm (16")
<b>Passo catena</b>	3/8" LP
<b>Spessore catena</b>	1,3 mm (.050")
<b>Velocità catena</b>	14,5 m/s
<b>Capacità serbatoio olio</b>	150 ml
<b>Lunghezza</b>	490 mm
<b>Larghezza</b>	217 mm
<b>Altezza</b>	220 mm
<b>Peso</b>	5,7 kg
<b>Spazzole carbone</b>	999065 standard
<b>Codice articolo</b>	CS40YWA
<b>Codice EAN</b>	4966376294473
<b>Accessori in dotazione</b>	barra - catena - coprilama

## **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.