

H90SG

Martello demolitore - 32 kg - UVP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Martello ad elevatissima capacità di demolizione con una potenza di 2.000 W e ben 57,7 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Dotato di attacco esagonale 28,5 mm, è equipaggiato di un efficace sistema antivibrante **UVP** di nuovissima concezione distribuito in 3 punti, aiutato anche da un rinnovato sistema pneumatico ottimizzato che riduce lo sforzo e lo stress dei componenti meccanici aumentando considerevolmente l'affidabilità e la durabilità nel tempo. Presenta anche un nuovo sistema di stabilizzazione della pressione interna e di un nuovo gruppo impugnatura a "T", parte integrante del sistema antivibrante generale. Corpo macchina completamente in duralluminio **AHB** con un perfetto sistema di doppio isolamento.

Applicazioni

Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella grossa demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

Specifiche

Potenza assorbita	2.000 W
Attacco	28,5 mm esagonale
Percussioni a pieno carico	1.000 colpi/min
Energia del singolo colpo	57,7 J (EPTA)
Lunghezza	625 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	860 mm
Peso	32 kg
Vibrazioni massime	7,7 m/s ² (triassiali) EN 60745
Rumorosità a pieno carico	106 dB(A)
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	H90SGWA
Codice EAN	4966376289127

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.