

C12RSH2

Troncatrice radiale 12"




> Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale C12RSH2, dotata di marcatore laser e lama \varnothing 305 mm. Questa macchina presenta un innovativo sistema di slitta con cui è possibile effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo di una parete. Il motore è posizionato centralmente dietro la lama, permettendo di inclinare con precisione micrometrica il gruppo di taglio sia a destra che a sinistra. Un'elevata gamma di combinazioni di taglio composito è garantita dal sistema radiale, dalla possibilità di inclinare la lama in entrambi i lati, dal piano base orientabile e dal marcatore laser che permette di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. Il piano base è dotato di fermi predefiniti per agevolare le regolazioni. La base di lavoro ha un'ampia larghezza, ben 630 mm (54 mm in più rispetto al precedente modello). Le guide laterali maggiorate e scorrevoli offrono un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. E' dotata di un potente motore da 1.520 W completo di freno elettrico e dispone dell'aspirazione trucioli integrata. Design futuristico e costruzione con materiali robusti che danno a colpo d'occhio la sensazione di estrema solidità.


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx
45° dx
45° sx
45° sx
45° dx
45° dx



Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°
0°
45° sx
31° dx
45° dx
31° sx



Capacità massima di taglio

312 (b) x 105 (h) mm
220 (b) x 105 (h) mm
312 (b) x 68 (h) mm
312 (b) x 43 (h) mm
220 (b) x 68 (h) mm
265 (b) x 68 (h) mm
220 (b) x 43 (h) mm
265 (b) x 43 (h) mm

Specifiche

Ø lama	305 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx e dx 0°- 45° gradi
Angolazione piano base	sx 0°- 45° ; dx 0°- 57° gradi
Larghezza piano base	630 mm
Fermi base predefiniti	0°- 15°- 22,5°- 31,6°- 45° gradi
Potenza assorbita	1.520 W
Velocità lama a vuoto	4.000 giri/min
Potenza lasera diodo	Po < 1 mW (class 1M)
Lunghezza d'onda laser	lambda = 400 ~ 700 nm
Lunghezza	890 mm
Larghezza	655 mm
Altezza	724 mm
Peso	27 kg
Spazzole carbone	999065 standard
Codice articolo	C12RSH2WA
Codice EAN	4966376291199
Accessori in dotazione	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 305 mm - morsetto - supporto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.