

## C9U3

Sega circolare 2.000 W - Ø 235 mm



### > Caratteristiche

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un'aumentata robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall'esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, aumentando così la versatilità di utilizzo.

### Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 86 mm a 90 gradi e di 65 mm a 45 gradi.

### Specifiche

Ø lama	235 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità di taglio a 90°	86 mm
Profondità di taglio a 45°	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	5.200 giri/min
Livello rumorosità vuoto / pieno carico	88 dB / 95,7 dB
Livello vibrazioni a vuoto / pieno carico	1,5 m/s <sup>2</sup> / 4,1 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza	397 mm
Larghezza	282 mm
Altezza	296 mm

<b>Peso</b>	7,2 kg
<b>Spazzole carbone standard</b>	999038 standard
<b>Spazzole carbone</b>	999071 autobloccanti
<b>Codice articolo</b>	C9U3WB
<b>Codice EAN</b>	4966376293520
<b>Accessori in dotazione</b>	lama al widia Ø 235 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione - galletti di fissaggio - impugnatura ausiliaria - valigetta

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.