

## WR18DBDL2

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 305 Nm - 5 Ah



### Caratteristiche

Avvitatore ad impulso veloce e molto potente da 18 V, leggero, bilanciato e estremamente compatto, è conforme al grado di protezione **IP56**, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto forti getti d'acqua diretti, senza alcun problema.

Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Dispone della selezione elettronica di ben **4 velocità** tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per serraggi di bulloni e dadi su materiali ad altro grado di finitura, in quanto dotata di stop automatico dopo solo 10 battute. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

Presenta un sicuro sistema di ritenzione bussola, costituito da un anello frizione e da un foro di inserimento spinotto nell'alberino, ed un'ottima protezione esterna del carter battente in policarbonato.

E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria.

### Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low	0 ~ 1.000 giri/min	0 ~ 1.200 n°/min
Medium	0 ~ 2.000 giri/min	0 ~ 2.500 n°/min
High	0 ~ 2.700 giri/min	0 ~ 3.600 n°/min
Single (S)	0 ~ 2.700 giri/min	0 ~ 3.600 n°/min

## Specifiche

<b>Avvitamento bulloni standard / alta resistenza</b>	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
<b>Attacco portautensili</b>	1/2" quadro
<b>Coppia di serraggio massima</b>	305 Nm
<b>Modello batteria</b>	BSL1850
<b>Dati tipici batteria</b>	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
<b>Tempo di ricarica</b>	75 min.
<b>Carica batteria</b>	UC18YFSL
<b>Lunghezza</b>	145 mm
<b>Altezza</b>	244 mm
<b>Peso</b>	1,8 kg
<b>Codice articolo</b>	WR18DBDL2WP
<b>Codice EAN</b>	4966376322763
<b>Accessori in dotazione</b>	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR18DBDL2W2 - Codice EAN: 4966376322725

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.