

DS36DA

Trapano avvitatore - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Trapano avvitatore a batteria a 36V MV, robusto che garantisce alte performance, affidabilità e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Altissime performance di velocità di foratura e potenza di avvitatura per singola carica
- Operatività di lavoro aumentata come tempi e capacità
- Dispositivo di sicurezza RFC
- Controllo di velocità e potenza costanti
- Carter ingranaggi in robusto alluminio
- Mandrino autoserrante con blocco alberino, interamente in metallo

Applicazioni

Adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel metallo	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm

Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	204 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	262 mm
Peso (EPTA)	2,7 kg
Codice articolo	DS36DAW2
Codice EAN	4966376311484
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.