DH36DMA

Martello Combinato 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-max - versione solo corpo macchina

Caratteristiche

Martello combinato SDS-max da 40mm a batteria 36 V Muti-Volt, potente e compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come durata, affidabilità e potenza di battuta quasi equivalenti ad un modello a filo della stessa classe. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Velocità variabile c/interruttore elettronico
- Dispositivo elettronico di sicurezza RFC
- Sistema antivibrante LVH

Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 40 mm nel calcestruzzo (105 mm con punta a corona)

Specifiche

Attacco	SDS-max
Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	105 mm
Velocità a vuoto	260 - 590 giri/min.
Colpi a pieno carico	1.420 - 2.860 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	7.1 Joule
Dati tipici batteria	36 V - Multi Volt
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	484 mm
Altezza	259 mm
Larghezza	104 mm

Peso (con batteria BSL36B18)	7,9 Kg
Codice articolo	DH36DMAW2
Codice EAN	4966376307722
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.