

## DV12DD

Trapano avvitatore con percussione 12V (Peak) - Brushless



**12V  
PEAK**

### Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V - Nuovo ed accattivante design
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Luce a Led automatica
- Mandrini autoserrante a ghiera singola
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

### Applicazioni

Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.  
Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari.  
Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

### Specifiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Foratura metallo</b>   | Ø 10 mm |
| <b>Foratura alluminio</b> | Ø 12 mm |
| <b>Foratura laterizio</b> | Ø 8 mm  |
| <b>Foratura legno</b>     | Ø 29 mm |

|  |  |
|--|--|
| <b>Apertura mandrino</b>                 | 0,8 ~ 10 mm  |
| <b>Attacco mandrino</b>                  | 3/8" x 24 UNF  |
| <b>Velocità a vuoto</b>                  | 0 ~ 440 / 0 ~ 1.700 giri/min                             |
| <b>Percussioni a vuoto</b>               | 0 ~ 6.600 / 0 ~ 25.500 n°/min                            |
| <b>Coppia di serraggio giunto</b>        | elastico 17 Nm / rigido 38 Nm                            |
| <b>Coppia di serraggio con frizione</b>  | 0.5 ~ 5,0 Nm - 20 posizioni                              |
| <b>Modello batteria</b>                  | BSL1240M   |
| <b>Dati tipici batteria</b>              | 12 V – 4 Ah – Li-ion slide                               |
| <b>Carica batteria</b>                   | UC12SL   |
| <b>Tempo di ricarica</b>                 | 60 min   |
| <b>Lunghezza</b>                         | 162 mm   |
| <b>Larghezza</b>                         | 65 mm  |
| <b>Altezza</b>                           | 219 mm   |
| <b>Peso (EPTA con batteria BSL1240M)</b> | 1,2 Kg   |
| <b>Codice articolo</b>                   | DV12DDWH   |
| <b>Codice EAN</b>                        | 4966376325597  |
| <b>Accessori in dotazione</b>            | Valigetta stackable, 2 batterie, inserto, caricabatteria |

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.