

## DH24PH2

Martello tassellatore da 730 W - 3 modalità



### > Caratteristiche

Martello tassellatore potente, compatto e leggero da 730 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. Design estremamente funzionale.

### Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

### Specifiche

<b>Attacco</b>	SDS-plus
<b>Ø foro nel calcestruzzo</b>	24 mm
<b>Ø foro nell'acciaio</b>	13 mm
<b>Ø foro nel legno</b>	32 mm
<b>Ø foro con punta corona</b>	50 mm
<b>Potenza assorbita</b>	730 W
<b>Energia per singolo colpo</b>	2,7 J (EPTA)
<b>Velocità a vuoto</b>	0 ~ 1.050 giri/min
<b>Percussioni a pieno carico</b>	0 ~ 3.950 colpi/min
<b>Lunghezza</b>	349 mm
<b>Larghezza</b>	75 mm
<b>Altezza</b>	198 mm
<b>Peso</b>	2,7 kg
<b>Spazzole carbone</b>	999041 standard
<b>Spazzole carbone</b>	999072 autobloccanti

<b>Codice articolo</b>	DH24PH2WS
<b>Codice EAN</b>	4966376327133
<b>Accessori in dotazione</b>	limitatore profondità - impugnatura laterale - valigetta

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.