

## CN16SA

Roditrice



### Caratteristiche

Roditrice ancora più piccola, leggera e veloce del modello precedente (CN16). Fornita di interruttore a cursore adattato all'impugnatura presenta un'elevata precisione di taglio con espulsione del truciolo verso il basso. Adatta anche al taglio di lamiere grecate grazie alla possibilità di orientare facilmente il punzone in 3 posizioni diverse.

### Applicazioni

Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

### Specifiche

Capacità taglio lamiere acciaio norm.	1,6 mm
Capacità taglio lamiere acciaio inox	1,2 mm
Capacità taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio di taglio minimo	40 mm
Larghezza scanalatura	5 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	2.300 corse/min
Velocità a pieno carico	1.490 corse/min
Lunghezza	250 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	176 mm
Peso	1,6 kg
Spazzole carbone	999021 standard
Spazzole carbone	999070 autobloccanti
Codice articolo	CN16SAUA
Codice EAN	4966376269969
Accessori in dotazione	2 chiavi esagonali

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.