

WR36DE

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadro a batteria con motore brushless da 36V ed una coppia di serraggio di 770 Nm. Si presenta molto maneggevole e compatto. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione Auto-stop, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone. Ergonomico, sicuro e resistente ad acqua e polveri (IP56).

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step
- Selettore funzione autostop : l'avvitatore lavora ad ogni velocità per un tempo prestabilito. Ad ogni velocità per cui si applica questa funzione corrisponde un tipo di utilizzo specifico.
- Altissima coppia di serraggio: nominale 770Nm (di rottura 1.050Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Potente sorgente luminosa a led
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M10~M24 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M20.

Modalità	Coppia	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	150 Nm	0 ~ 1.500 giri/min	0 ~ 2.200 n°/min
Low 2	240 Nm	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.600 n°/min
Medium	330 Nm	0 ~ 2.100 giri/min	0 ~ 3.000 n°/min
High	770 Nm	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.400 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M10 ~ M24 M10 ~ M20
--	-----------------------

Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia serraggio massima	770 Nm
Coppia di svitatura massima	1.050 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400/2.100/1.800/1.500 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.400/3.000/2.600/2.200 colpi/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Lunghezza	169 mm
Altezza	276 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	2,6 kg
Codice articolo	WR36DEW2
Codice EAN	4966376336784
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.