

## DH26PMC

Martello tassellatore 830W - 3 modalità - mandrino intercambiabile



### > Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 830W con 3 modalità di lavoro + sistema "Vario-Lock". Dotato di mandrino con attacco/sgancio rapido di  $\varnothing$  13mm. Professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili. Adatto per installatori, idraulici, elettricisti e costruttori edili in generale.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 830W
- 3 modalità di lavoro + Sistema "Vario-Lock"
- Controllo elettronico di velocità costante
- Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Reversibile
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Controllo velocità variabile
- Impugnatura soft grip

### Applicazioni

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
- Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

### Specifiche

<b>Attacco</b>	SDS-plus (mandrino autoserrante)
<b><math>\varnothing</math> foro nel calcestruzzo</b>	26 mm
<b><math>\varnothing</math> foro nell'acciaio</b>	13 mm
<b><math>\varnothing</math> foro nel legno</b>	32 mm

<b>Ø foro con punta corona</b>	50 mm
<b>Potenza assorbita</b>	830 W
<b>Energia per singolo colpo</b>	2.9 J (EPTA)
<b>Velocità a vuoto</b>	0 ~ 1.100 giri/min
<b>Percussioni a pieno carico</b>	0 ~ 4.300 colpi/min
<b>Lunghezza (SDS-plus)</b>	382 mm
<b>Larghezza</b>	83 mm
<b>Altezza</b>	199 mm
<b>Vibrazioni max perforazione (EN 60745)</b>	15 m/s <sup>2</sup> (triassiali)
<b>Peso</b>	3 kg
<b>Codice articolo</b>	DH26PMCW1
<b>Codice EAN</b>	4966376129904
<b>Accessori in dotazione</b>	limitatore di profondità - impugnatura laterale – valigetta stackable

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.