

## DV18DF

Trapano avvitatore con percussione 18 V - 2 Ah



### > Caratteristiche

Trapano avvitatore a percussione reversibile dotato di nuova batteria al litio ad alta capacità 18 V - 2 Ah, mandrino autoserrante da 13 mm a ghiera unica. Presenta due velocità meccaniche (low 0-350 e high 0-1400 giri/min). Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Interruttore elettronico e freno motore elettrico, luce automatica a led. Rinnovato design ed impugnatura "soft grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.

### Applicazioni

Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti fino 8,0 x 75 mm nel legno e viti metriche standard da M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno, di 13 mm nell'acciaio e nel mattone.

### Specifiche

Apertura mandrino	1.5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	38 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 350 - 0 ~ 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 19.600 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 23 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1820M
Dati tipici batteria	18 V - 2 Ah - batteria slide al litio

<b>Carica batteria</b>	UC18YKSL
<b>Lunghezza</b>	218 mm
<b>Larghezza</b>	81 mm
<b>Altezza</b>	232 mm
<b>Peso</b>	1,7 kg
<b>Codice articolo</b>	DV18DFWC
<b>Accessori in dotazione</b>	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.