

DH45MA

Martello combinato - 9.4 kg



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da **1.400W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **11,3 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leva dell'interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.400W
- Energia per singolo colpo 11,3 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete
- Martello combinato medio-leggero

Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 45mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese di getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 125 mm.
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ø foro nel calcestruzzo | 45 mm |
| Ø foro con punta corona | 125 mm |
| Attacco | SDS-max |
| Potenza assorbita | 1.400 W |
| Velocità a vuoto | 260 - 380 giri/min |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Percussioni a pieno carico | 1.750 - 2.900 colpi/min |
| Energia del singolo colpo | 11,3 J (EPTA) |
| Lunghezza | 535 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 287 mm |
| Peso | 9.4 kg |
| Spazzole carbone | - standard |
| Spazzole carbone | - autobloccanti |
| Codice articolo | DH45MAWS |
| Codice EAN | - |
| Accessori in dotazione | impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta |

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.