

DH3628DA

Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - versione corpo macchina



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 36V da Ø 28 mm con attacco SDS-plus, con mandrino fisso e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale) a profondità fissa ed un sistema LED segnala se si sta lavorando in orizzontale/verticale e quando no. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerava l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Livella LED per fori precisi a 90°
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Sistema attivo antivibrante UVP
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
- 3 modalità di lavoro
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Compatibile con l'estrattore polveri 379135

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo, 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

| | |
|--|-------------------------|
| Attacco | SDS-plus |
| Ø foro nel calcestruzzo | 28 mm |
| Ø foro nel calcestruzzo con punta corona | 50 mm |
| Ø foro nel legno | 32 mm |
| Ø foro nell'acciaio | 13 mm |
| Velocità a vuoto | 0 - 700 / 950 giri/min. |

| | |
|---|-----------------------------|
| Percussioni a pieno carico | 0 - 3170 / 4.300 colpi/min. |
| Energia per singolo colpo (EPTA) | 3.2 Joule |
| Modello batteria | - |
| Dati tipici batteria | MultiVolt |
| Caricabatterie | - |
| Lunghezza | 356 mm |
| Peso (con batteria BSL36A18) | 3.9 Kg |
| Codice articolo | DH3628DAW2Z |
| Codice EAN | - |
| Accessori in dotazione | - |

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.