

DH1826DA

Tassellatore 18 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - versione corpo macchina



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 18V da Ø 26 mm con attacco SDS-plus, con mandrino fisso e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale). Il sistema anti-vibranti LVH limita al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerava l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
- 3 modalità di lavoro
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Compatibile con l'estrattore polveri 379135

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 26 mm nel calcestruzzo, 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	27 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 700 / 950 giri/min.
Percussioni a pieno carico	0 - 3170 / 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3.2 Joule

Modello batteria	-
Dati tipici batteria	18 V
Caricabatterie	-
Lunghezza	356 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3.7 Kg
Codice articolo	DH1826DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.