

## WH18DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 2 batterie MultiVolt



**TRIPLE  
HAMMER**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**IP56**

**MULTI VOLT**

### Caratteristiche

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto (solo 114 mm) e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 210 Nm. Leggero e maneggevole solo 1,6 kg di peso. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità (avvia l'utensile a 100 giri/min) e grazie al pratico selettore elettronico con 5 modalità di avvitatura avrai un controllo ottimale della macchina, per assicurarti un'esperienza di lavoro unica. Macchina molto robusta e conforme al grado di protezione IP56 che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Dotato del nuovo meccanismo di avvitatura a triplo battente che riduce fortemente le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserito slitti sulla testa della vite per un maggiore comfort e facilità d'uso con viti di piccole dimensioni. Sorgente luminosa con 3 LED con pulsante di accensione manuale.

### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Meccanismo a triplo battente "Triple Hammer" maggiore comfort e facilità d'uso con viti piccole
- Interruttore elettronico sensibile (avvia l'utensile a 100 giri/min)
- 5 modalità di avvitatura: Soft - Power - Bullone - Bullone con AustoStop e viti Autiperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led
- Compatto corpo macchina solo 114 mm (13mm più corto del precedente modello WH18DBDL2)
- Leggero e maneggevole solo 1.6 kg di peso)
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

### Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M10, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

#### Modalità

Soft (Triple Hammer)  
Power  
Bullone

#### Velocità a vuoto

0 ~ 900 giri/min  
0 ~ 3.400 giri/min  
0 ~ 3.400 giri/min

#### Impulsi a pieno carico

0 ~ 1.900 n°/min  
0 ~ 4.100 n°/min  
0 ~ 4.000 n°/min

Bullone (Auto-Stop)  
Autoperforanti

0 ~ 2.900 giri/min  
0 ~ 3.700 giri/min

0 ~ 4.000 n°/min  
0 ~ 2.100 n°/min

## Specifiche

<b>Avvitamento bulloni standard / alta resistenza</b>	M5 ~ M18   M5 ~ M14
<b>Avvitamento viti da legno</b>	4 ~ 10 mm
<b>Attacco portautensili</b>	1/4" esagonale innesto rapido
<b>Coppia serraggio massima</b>	210 Nm
<b>Lunghezza</b>	114 mm
<b>Larghezza</b>	-
<b>Altezza</b>	241 mm
<b>Dati batteria</b>	2 batterie Multi Volt - BSL36A18
<b>Caricabatteria</b>	UC18YSL3
<b>Peso (con batteria BSL36A18)</b>	1,6 kg
<b>Codice articolo</b>	WH18DCWRZ
<b>Codice EAN</b>	-
<b>Accessori in dotazione</b>	Valigetta stackable - 2 batterie - caricabatteria

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA  
Codice articolo: WH18DCW2Z

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.