

CB3612DA

Sega a nastro 36V - Brushless - 127 x 120 mm



Caratteristiche

Sega a nastro cordless dotata di un efficiente motore Brushless da 36V potente e veloce per un taglio a freddo senza scintille! Velocità variabile con 5 step e modalità Auto Mode: 1 - 3.2 m/s. Ottimamente bilanciata e la più veloce della sua classe! Prestazioni di lavoro impressionanti! Capacità taglio profilati metallici 127 x 120 mm

NOTE TECNICHE:

- Motore brushless a 36V
- Velocità variabile in 5 step + Auto Mode
- Sistema di cambio/tensione nastro lama comodo e veloce
- Interruttore con blocco di sicurezza dx e sx
- Controllo di velocità costante
- Piastra guida taglio regolabile
- Potente luce a Led automatica
- Impugnatura laterale
- Vita di servizio del nastro sega prolungata grazie alle pulegge ben dimensionate

Applicazioni

Taglio di tubi metallici (\varnothing max 120mm) e staffe/profilati in metallo quadro/rettangolari (max 127x120 mm).

Specifiche

Capacità taglio max (tubo)	\varnothing 120 mm
Capacità taglio max (profilato quadro/rettangolo)	127 x 120 mm
Velocità nastro in 5 step	1 - 3.2 m/s (60m/min - 195m/min)
Auto Mode	a vuoto 2 m/s (120 m/min) - con carico 3,2 m/s (195 m/min)
Dimensioni nastro sega	1.140 x 12.5 x 0,5 mm
Dati tipici batterie compatibili	Multi Volt
Lunghezza	520 mm

Larghezza	147 mm
Altezza	368 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	7,5 kg
Codice articolo	CB3612DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale – nastro sega (18TPI) chiave a brugola, valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.