

## UL18DBA

Box termico 18 V - 25 litri - da -18°C a 60°C - corpo macchina



### Caratteristiche

Box termico cordless che può essere alimentato a batteria 18V / MV, oppure con alimentatore auto DC12V, oppure tramite rete elettrica AC 230V. La capacità è di 25 litri, ed è possibile raffreddare e riscaldare da -18°C a 60°C. E' dotato di doppia zona termica. Le dimensioni sono 610 x 360 x 450 mm. Il peso è di 15,8 kg con batteria BSL36A18X. E' dotato di un pratico apri bottiglie integrato.

### Applicazioni

Ideale per raffreddare o riscaldare alimenti e bevande, da -18°C a 60°C

### Specifiche

<b>Voltaggio</b>	18 V
<b>Temperatura max</b>	60°C (con temp. esterna 23°C)
<b>Temperatura min</b>	-18°C (con temp. esterna 23°C)
<b>Capacità</b>	25 litri
<b>Lunghezza</b>	610 mm
<b>Larghezza</b>	360 mm
<b>Altezza</b>	450 mm
<b>Batterie compatibili</b>	18 V / Multi Volt
<b>Peso (con BSL36A18X)</b>	15,8 kg
<b>Codice articolo</b>	UL18DBAW4Z

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

