

## CC14SF

Troncatrice veloce 2000 W



### > Caratteristiche

Troncatrice veloce 2000W dal rinnovato design. Dotata di impugnatura soft-grip per migliorare il feeling con l'operatore, è caratterizzata dal blocco dell'albero per una più facile sostituzione del disco, morsa a blocco rapido e protezione disco con un'efficace schermatura antiscintille. Struttura interamente in metallo brunito con doppio isolamento elettrico interno.

### Applicazioni

Taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.

### Specifiche

<b>Ø del disco</b>	355 mm
<b>Ø foro del disco</b>	25,4 mm
<b>Potenza assorbita</b>	2.000 W
<b>Velocità a vuoto</b>	3.800 giri/min
<b>Velocità periferica a vuoto</b>	4.240 m/min
<b>Angolo di taglio destro</b>	0 - 45°
<b>Taglio profilati acciaio quadri</b>	119 x 119 (h) mm
<b>Taglio massimo tubi acciaio tondi cavi</b>	120 mm
<b>Taglio tubi acciaio tondi pieni max</b>	65 mm
<b>Profilati rettangolari acciaio</b>	130 x 115 (h) mm
<b>Profilati rettangolari acciaio</b>	195 x 100 (h) mm
<b>Profilati rettangolari acciaio</b>	235 x 70 (h) mm
<b>Taglio staffa a L acciaio</b>	130 x 130 (h) mm

<b>Lunghezza</b>	603 mm
<b>Larghezza</b>	318 mm
<b>Altezza</b>	603 mm
<b>Peso</b>	16,5 kg
<b>Spazzole carbone</b>	999044 standard
<b>Spazzole carbone</b>	999074 autobloccanti
<b>Codice articolo</b>	CC14SFWA
<b>Codice EAN</b>	4966376281404
<b>Accessori in dotazione</b>	disco - chiave

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.